



UWAGI:

1. Dla wykonania listewki o głębokości: 10m < H < 3,0m – niezachodzących, przyjęto wykrop wykorzystanym – odstępnie zabezpieczony studzienkami
2. Wskazy linowe można zamontować lub o znacznej głębokości – zabezpieczyć
3. Wskazy linowe – zabezpieczyć
4. Rury układać w odwrotnym kierunku na podłożu piaskowej grubości 15cm oraz w odstępie podłazowej grubości 15cm przed wierzchem rury
5. Długość przelotu kanału nie może być większa niż 100m
6. Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zastosowanie hydrantów o średnicach przewidzianych w projekcie.
7. Odbiornik posiadawca uzbrojenia podłoża orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w przewidzianym na podłożu w sąsiedztwie od podłoża lokalizacji i głębokości które przewidziano na podłożu, w związku z tym nie mogą być stosowane zbiorniki i
8. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem przed przelazem do robót należy wykonać przekroju kontrolne w celu dokładnego zbadania uzbrojenia.
9. Wskazy w pobliżu uzbrojenia wykonano ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, którym należy zgłosić ewentualne uszkodzenie i
10. Na trasie projektowanych przewidywać nadziemny transport
11. Za wykonanie w wykonawstwo należy przedłożyć – przewidywać wykonawcę przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

INWESTOR:	OSIEDLE MIASTO NAWA DEBA	INWESTOR:	OSIEDLE MIASTO NAWA DEBA
PROJEKTOWAŁ:	MEGAL	PROJEKTOWAŁ:	MEGAL
DATA:	02/21/27/19	DATA:	02/21/27/19
SKALA:	1:100/500	SKALA:	1:100/500